

DEŠŤOVKA



Aplikační sada DEŠŤOVKA TS-S3D obsahuje:

- Zobrazovací jednotku TS-S3D
- Ponornou tlakovou sondu 0 - 2m H₂O, kabel 3m
- Přípojnou krabici (IP68)
- PVC kabel 15m
- Podrobný návod a postup montáže
- **Neobsahuje:** Varianta s napájením 24VDC neobsahuje napájecí zdroj a síťový kabel.



Aplikační sada DEŠŤOVKA TS-L3D obsahuje:

- Zobrazovací jednotku TS-L3D
- Ponornou tlakovou sondu 0 - 2m H₂O, kabel 3m
- Přípojnou krabici (IP68)
- PVC kabel 15m
- Podrobný návod a postup montáže
- **Neobsahuje:** Varianta pro 230VAC neobsahuje napájecí zdroj pro tlakovou sondu a síťový kabel.

Tato sada obsahuje většinu komponentů pro instalaci zařízení, které zobrazuje výšku hladiny v retenčních nádržích nebo studnách. Elektronické moduly jsou vybaveny dvěma releovými přepínacími kontakty pro případné řízení dalších spotřebičů.

Vybrat si můžete ze dvou typů :

-TS-S3D provedení na stěnu s krytím IP 54.

-TS-L3D provedení do rozvaděče.

Dále si můžete zvolit napájení 230 VAC nebo 24 VDC

ASD - X - XXX - X - X

TS-S3D verze na stěnu **S**
TS-L3D verze na lištu **L**

S
L

Délka kabelu - ponorné sondy
Standard 3m
Jiná délka kabelu **S-Xm**

3m
S-Xm

Napájení 230 VAC **230**
Napájení 24 VDC **24**

230
24

Měřená výška hladiny
Standardní výška hladiny 2m
Výška hladiny 4m
Výška hladiny 6m
Jiná výška hladiny **S**

2
4
6
S